



produktkatalog



SANEGO
cleaning technology

TEL 0455-566 40, FAX 0455-566 49, EMAIL info@sanego.se, www.sanego.se



Utfärdat till
Issued to

Sanego AB

AAA Certification AB intygar härmed att ledningssystemet
granskats och uppfyller kraven i

AAA Certification AB certifies that the management system has been reviewed and complies with

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Ledningssystemet omfattar

The management system covers

Tillverkning, import och försäljning av rengörings- och underhållsprodukter för industrin.

Manufacture, import and sale of cleaning and maintenance products for industry

Certifikat nummer: 609

Certificate number: 609

Utgångsdatum: 2023-11-01

Expiry Date: 2023-11-01

Utfärdat: 2020-10-23

Issue date: 2020-10-23

Kvalitetscertifierad sedan 2011-11-01

QMS certified since 2011-11-01

Miljöcertifierad sedan 2011-11-01

EMS certified since 2011-11-01




Jörgen Hermansson

Certifieringens omfattning och villkor framgår av certifieringsbeslutet.
Certifikatets giltighet kontrolleras mot www.a3cert.com
Details of the scope and the range of the certificate are defined in the certification decision
Validation of the certificate can be done on www.a3cert.com





Sanego AB

har erhållit nordisk miljömärkningslicens nr. 3013 0088
för produktgruppen: 013 Bil-, båt och tågvårdsprodukter

enligt kriterieverion 5.30 - giltig till: 30 september 2022

Stockholm, 18 januari 2022, Miljömärkning Sverige

Detta certifikat omfattar de produkter
som står på det giltiga licensbeviset.

Miljömärkning
Sverige



Kundnr: 5566535422

SANEGO AB

är anslutna till FTI, näringslivets insamlingssystem
för återvinning av förpackningar



2022

års

Anslutningsbevis

Förpackningsinsamlingen AB

A handwritten signature in blue ink, reading 'Helena Nylén'.

Helena Nylén
VD



6-10 Alkaliska rengöringsmedel

Sanetin
 Solvynol Blue
 Solvynol Neutral
 Solvynol VEG
 Solvynol OC
 Solvynol HD
 Solvynol Plus
 Solvynol Truck
 Solvynol 380
 Solvynol Green
 Solvynol Jumbo
 Sanego Premium
 Solvynol LF
 Solvynol Tankcleaner
 Santech AL
 Santech UFA
 Santech KS
 Santech ET
 Santech ALP
 Santech FE
 Effekt 47
 Effekt 48
 Effekt 51
 Effekt 52
 Effekt 54
 Effekt 55
 Effekt 65
 Effekt CIP
 Effekt Trippel

10 Sura rengöringsmedel

Zanitol WC
 Zanitol Foam
 Zanitol RW
 Zanitol LF
 Zanitol Plus
 Zanitol
 Zanitol HCL
 Zanitol 405
 Zanitol Descaler

11-13 Bilvårdsmedel

Sanego AutoShine
 Sanego Waxshampoo
 Sanego Superdry
 Sanego Premium Vax
 Sanego Premium Gold
 Sanego Car Shampoo
 Sanego Car Shampoo Gold
 Sanego Glasscleaner
 Sanego Glasscleaner Blue
 Sanego Vinylglans
 Sanego Supershine
 Sanego Wheelcleaner A
 Sanego Wheelcleaner S
 Sanego Wheel Wash
 Sanego Screenwash
 Sanego Rubbershine
 Sanego Car Fresh
 Sanego Final Touch
 Sanego X-press Wax

14-15 Avfettningssmedel

Sanesolv
 Sanesolv HF
 Sanesolv Extra
 Sanesolv Tar
 Sanesolv TC
 Sanesolv Micro
 Sanesolv Micro Bio
 Sanesolv Micro HF

14-15 Koncentratprodukter biltvätt

Sanezip 101
 Sanezip 103
 Sanezip 203
 Sanezip 301
 Sanezip 302

15-16 Desinfektionsmedel

Dezibac
 Dezibac Extra
 Dezibac Acid
 Dezibac Plus

16-17 Golvmedel

Paradex
 Paradex Gel
 Sanestrip
 Sanestrip Extra
 Paradex Allvax
 Paradex Pine Gel

17-18 Personlig Hygien

Sanelux
 Sanelux parfymfri
 Sanelux Soft
 Sanelux Red
 Sanelux Special
 Sanelux Bodyshampoo
 Sanelux Duschcreme
 Sanelux Universalcreme
 Sanelux Des
 Sanelux Wipes

19 Diskmedel

Sanegold
 Sanegold Dry
 Sanegold Extra
 Sanegold Tabs
 Sanegold AL

19-20 Tvättmedel

Perfectol
 Perfectol Pro
 Perfectol Soft
 Perfectol Liquid
 Perfectol Plus

20-21 Aerosoler

Sanego Kallgalv
 Sanego Kedjespray
 Sanego Silikonspray
 Sanego Fuktdrivare
 Sanego Universalsmörj

21 Skärvätskor

Santech HP
 Santech Tap
 Santech SV
 Santech SC
 Santech RP

22 -23 Övriga medel

Sanefresh
 Defoamer
 Defoamer NS
 Iceaway
 Sanefix
 Sanstrike
 Sanezyme
 Sanego Air Freshner

23 Tillbehör

Ett urval av våra tillbehör

Sanetin *Allrengöring*

pH
9,8



Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volym	Art.nr.
- Sanetin är ett utmärkt allrengöringsmedel för rengöring av golv, målade ytor etc. - Lämnar en frisk doft.	50-100 ml till 10 liter vatten	12 x 1 lit 3 x 5 lit	0201 0204

Solvynol Blue *Golvrent*

pH
10,8



Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volym	Art.nr.
- För allmän rengöring av alla ytor som tål vatten t ex golv, tvättstall, kakel, diskbänkar, spisar och bilar. - Solvynol fungerar utmärkt i skurmaskin. - Lämnar en frisk doft.	Lättare rengöring: 25 ml till 10 liter vatten Grövre rengöring: 100 ml till 10 liter vatten	12 x 1 lit 3 x 5 lit 10 lit 25 lit 200 lit	0209 0210 0213 0216 0219

Solvynol Neutral *Specialrengöring för fordon*



pH
10,9



Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volym	Art.nr.
- Milt universalrengöringsmedel med lägre pH värde och en effektiv rengöringseffekt. - Speciellt lämpat för rengöring av personbilar, bussar, husvagnar lastbilar, truckar och kapell.	Personbilstvätt 1:10 – 1:50 Lastbilstvätt 1:4 – 1:20 Entreprenadmaskiner 1:4 – 1:20 Industriell rengöring 1:4 – 1:50	3 x 5 lit 10 lit 25 lit 200 lit 1000 lit	0225 0228 0231 0234 0237

Solvynol VEG *Specialrengöring för fordon*



pH
13,4



Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volym	Art.nr.
Speciellt lämpat för borttagning av svåra beläggningar av olika typer av vegetabiliska oljor, som till exempel vegetabiliska hydrauloljor etc.	Solvynol VEG levereras starkt koncentrerad och skall därför spädas i vatten efter föroreningsgrad. Spädning med 1 – 25 delar vatten täcker de flesta användningsområden.	3 x 5 lit 25 lit 200 lit 1000 lit	0243 0246 0249 0251

Solvynol OC *Olje- och sotborttagare för fordonstvätt*



pH
13,4



Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volym	Art.nr.
- Speciellt framtaget för rengöring av svåra föroreningar av olja, sot etc inom industrin. Även för rengöring av vegetabiliska oljor bl a på skogsmaskiner, tankbilar etc. - Solvynol OC levereras starkt koncentrerad och skall därför spädas med vatten innan rengöring.	Spädes med vatten 1:4 – 1:25 för de flesta användningsområden.	3 x 5 lit 10 lit 25 lit 200 lit 1000 lit	0255 0258 0261 0264 0267

Solvynol HD *Fordonsrengöring*



pH
12,9



Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volym	Art.nr.
- Alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel. - Speciellt lämpat för fordonstvätt. - Produkten lämpar sig väl för rengöring av ytor av aluminium, husvagnstvätt etc.	Spädes med vatten 1:4 – 1:50 beroende på användningsområde.	3 x 5 lit 10 lit 25 lit 200 lit 600 lit 1000 lit	0273 0276 0279 0282 0284 0285

Solvynol Plus *Högskummande fordonsrengöring*

pH
13,2



Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volym	Art.nr.
- Extra högskummande fordonstvättmedel. - Löser olja, sot och trafikfilm, anpassat för högtrycks-, borst- och automattvätt. - Rengör lastbilar, truckar, varubilar, tankbilar etc. - Använd en skumlans om du önskar ett kraftigt skum.	Solvynol Plus används i koncentrationer från 3 – 10 %-iga lösningar beroende på föroreningsgrad.	10 lit 25 lit 200 lit 1000 lit	0291 0294 0297 0300

Solvynol Truck *Extra kraftigt fordonsrengöring*

pH
13,7


Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten		Volym	Art.nr.
- Extra kraftigt fordonstvättmedel. - Löser olja, sot och trafikfilm, anpassat för högtrycks-, borst- och automatvätt. - Rengör lastbilar, truckar, varubilar, tankbilar etc. - Använd en skumlans om du önskar ett kraftigt skum.	Personbilstvätt	1:10 – 1:50	10 lit	0306
	Lastbilstvätt	1:5 – 1:25	25 lit	0309
	Entreprenadmaskiner	1:5 – 1:20	200 lit	0312
	Industriell rengöring	1:4 – 1:50		
	Fasadvätt	1:5 – 1:25		

Solvynol 380 *Fordonsrengöring*


pH
13,1


Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten		Volym	Art.nr.
- Solvynol 380 är ett högeffektivt alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel. - Speciellt lämpat för fordonstvätt.	Personbilstvätt	1:10 – 1:50	10 lit	0318
	Lastbilstvätt	1:5 – 1:25	25 lit	0321
	Entreprenadmaskiner	1:5 – 1:20	200 lit	0324
			600 lit	0326
			1000 lit	0327

Solvynol Green *Fordonsrengöring*


pH
13,2


Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten		Volym	Art.nr.
- Solvynol Green är ett högeffektivt alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel. - Används vid rengöring av lastbilar, truckar, containers, kapell etc.	Personbilstvätt	1:10 – 1:50	12 x 1 lit	0348
	Lastbilstvätt	1:5 – 1:25	3 x 5 lit	0351
	Entreprenadmaskiner	1:5 – 1:20	10 lit	0354
			25 lit	0357
			200 lit	0360
			600 lit	0362
			1000 lit	0363

Solvynol Jumbo *Extra kraftig fordonsrengöring*


pH
13,2


Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten		Volym	Art.nr.
- Solvynol Jumbo är ett extra kraftigt alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel. - Speciellt lämpat för fordonstvätt.	Personbilstvätt	1:10 – 1:50	10 lit	0369
	Lastbilstvätt	1:5 – 1:25	25 lit	0372
	Entreprenadmaskiner	1:5 – 1:20	200 lit	0375
			1000 lit	0378

Sanego Premium *Högoncentrerat rengöringsmedel*


pH
12,8


Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten		Volym	Art.nr.
- Sanego Premium kan användas på alla ytor på fordon som tål alkaliska produkter. - Löser effektivt trafiksmuts, vägdamm och insekter. Kan användas i borsttvättmaskiner, högtryckstvättar och manuell rengöring. - Har mycket goda fettlösande egenskaper. - Kan användas på våta ytor och spädas i både kallt och varmt vatten.	1:20 – 1:100 beroende på typ av försmutsning.		3 x 5 lit	0553
			10 lit	0554
			25 lit	0555
			200 lit	0556
			1000 lit	0558

Solvynol LF *Lågsaummande alkaliskt rengöringsmedel*

pH
13,4


Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten		Volym	Art.nr.
- Solvynol LF är effektiv mot trafikfilm och är skonsam mot lack och andra ytor. - Speciellt framtagen för biltvätt- och reningsanläggningar. - Solvynol LF passar för rengöring av hårt smutsade industrigolv där den kan användas i skurmaskin tack vare sina lågsaummande egenskaper.	Personbilstvätt	1:10 – 1:50	3 x 5 lit	0536
	Lastbilstvätt	1:5 – 1:25	10 lit	0537
	Industriell rengöring	1:4 – 1:50	25 lit	0539
	Skurmaskin	1:10 – 1:50	200 lit	0540
			1000 lit	0543

Solvynol Tankcleaner *Alkaliskt specialrengöringsmedel för diskning av tankar etc*

pH
12,9


Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten		Volym	Art.nr.
Solvynol Tankcleaner är speciellt lämpad för diskning av tankar etc.	Enligt anvisningar.		25 lit	0579
			1000 lit	0576

Santech AL *Lågskummande smådelstvätt*

pH
12,8

Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volym	Art.nr.
- Santech AL är ett lågskummande alkaliskt rengöringsmedel. - Används för rengöring och avfettning av bl a aluminiummytor. - Kan användas i tvättmaskin, bad eller manuell rengöring.	3 – 10 lit till 100 lit vatten. Temperatur 40 – 80°C.	10 lit 25 lit 200 lit	0384 0387 0390

Santech UFA *Lågskummande alkaliskt rengöringsmedel avsett för detaljtvättmaskiner*

pH
11,5

Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volym	Art.nr.
- Lågskummande och självspaltande. - Löser föroreningar av oljor, sot och fett på detaljer tillverkade av mässing, koppar, aluminium, järn och stål.	Späd 1 del SANTECH UFA med 20-33 delar vatten (3-5 %-ig lösning) temperatur 60-80 grader C.	25 lit 200 lit	0394 0395

Santech KS *Temporärt rostskyddsmedel*

pH
11,5

Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volym	Art.nr.
- Rostskyddsmedel/Korrosionsinhibitor för järn och stål. - Används främst i sköljbad efter avfettning för att förhindra rostbildning på det fuktiga godset.	0,5 – 2,0% temperatur 20 – 90°C	10 lit 25 lit 200 lit	0396 0399 0402

Santech ET *Förhindrar kalkavlagringar i värmeslingor och hetvattentvättar*

pH
6-8

Egenskaper	Dosering:	Vikt	Art.nr.
- Inbyggt korrosionsskydd för alla komponenter i kontakt med vatten. - Skydd mot korrosion av värmeslingan med mycket mjukt vatten. - Förhindrar effektivt kalkutfällning i högtryckstvättar för varmvatten. - Separerar olja/vatten snabbt i oljeavskiljaren. Fri från fosfater.	Doseras enligt maskintillverkarens anvisning.	3 x 5 lit 25 lit	0404 0406

Santech ALP *Lågskummande smådelstvätt, pulver*

pH
11,9


Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Vikt	Art.nr.
Santech ALP är avsett för avfettning och rengöring av metaller och legeringar som aluminium, aluminiumlegeringar, zink, bronser, lagermetaller etc.	I tank tillsätts 3 – 5 kg Santech ALP till 100 lit vatten. När man sprayar tillsätts 1 – 2 kg Santech ALP till 100 lit vatten. Vattentemperatur ca 70 – 80°C.	10 kg	0405

Santech FE *Alkaliskt rengöringsmedel för detaljtvättmaskiner*

pH
13,7

Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volym	Art.nr.
- Starkt alkaliskt lågskummande rengöringsmedel för detaljtvättmaskiner med värme. - Avsedd för avfettning/rengöring av detaljer tillverkade av alkalitåliga metaller t.ex järn och stål.	Santech FE används i en brukslösning om 3-5%. Justera vattnets temperatur så att det håller 60-80 grader C.	25 liter 200 liter	0409 0410

Effekt 47 *Högskummande alkaliskt rengöringsmedel*

pH
12,9


Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Vikt	Art.nr.
Effekt 47 är ett alkaliskt högskummande rengöringsmedel för avlägsnande av fett, blod etc på bl a aluminiummytor i slakterier och i charkindustri.	Används i koncentrationer från 2 % – 10 % i vatten beroende på föroreningsgrad. Efterspola med vatten.	27 kg 214 kg	0548 0550

Effekt 48 *Rökskåpsrengöring*

pH
14,0


Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Vikt	Art.nr.
- Extra kraftigt flytande alkalsikt högskummande rengöringsmedel. - Rengöring av rökskåp, kokgrytor, grillar etc inom livsmedelsindustrin. - OBS! Skall ej användas på alkalikänsliga metaller.	2 – 20 % i vatten.	14 kg 35 kg 282 kg 846 kg 1410 kg	0459 0462 0465 0467 0468

Effekt 51 *Back - och cirkulationsdisk*

pH
12,9


Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Vikt	Art.nr.
- Flytande lågskummande rengöringsmedel. - Anpassat för livsmedelsindustrin med kombination av rengöring och desinfektion. - Innehåller aktivt klor.	1 – 5 % i vatten.	12 kg 0429 29 kg 0432 232 kg 0435 696 kg 0437 1160 kg 0438	

Effekt 52 *Skumrengöring med klor*

pH
13,9


Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Vikt	Art.nr.
- Kraftigt flytande högskummande rengörings- och desinfektionsmedel med starkt fettlösande egenskaper även vid låga temperaturer. - För rengöring av tillverkningsmaskiner, bord, väggar och golv etc inom livsmedelsindustrin. - Innehåller aktivt klor. - OBS! Effekt 52 bör ej användas på aluminiummytor.	3 – 5 % i vatten.	12 kg 0414 29 kg 0417 232 kg 0420 696 kg 0422 1160 kg 0423	

Effekt 54 *Grill- och röskåpsrengöring*

pH
14,0


Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Vikt	Art.nr.
- Kraftigt flytande högskummande rengöringsmedel. - För icke alkalikänsliga metaller, lämpar sig bl.a för rengöring av röskåp, grillar, tankar etc.	2 – 20 % i vatten.	12 kg 0474 31 kg 0477 244 kg 0480 732 kg 0482 1220 kg 0483	

Effekt 55 *Allrengöring med desinfektion*

pH
11,9


Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volym	Art.nr.
- Ett flytande relativt mildt normalskummande rengöringsmedel. - Anpassat för livsmedelsindustrin. - Genom en kombination av komplexbildare och vätmiddel har medlet trots relativt låg alkalitet, utomordentligt goda fett- och smutslösande egenskaper. - Angriper ej aluminium, koppar, järn, zink eller andra vanligen förekommande material. - Speciellt effektiv mot äggviteämnen. - Innehåller baktericid.	Effekt 55 används i koncentration av 1,0 – 5,0%.	3 x 5 lit 0489 25 lit 0492	

Effekt 65 *Skumrengöring utan klor*

pH
13,8


Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Vikt	Art.nr.
- Kraftigt högskummande rengöringsmedel. - Anpassat för livsmedelsindustrin för borttagning av blod, fett etc i slakterier och charkindustrin. - Klorfri. - OBS! Produkten bör ej användas på aluminiummytor.	0,5 – 10,0 % i vatten.	11 kg 0444 29 kg 0447 228 kg 0450 684 kg 0452 1140 kg 0453	

Effekt CIP *CIP-rengöring*

pH
14,0


Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Vikt	Art.nr.
- Flytande kraftfullt lågskummande rengöringsmedel. - Anpassat för cirkulationsrengöring av processutrustning inom livsmedelsindustrin. - Lämpar sig även till rengöring av röskåp där man önskar en lågskummande produkt.	0,5 – 10,0 % i vatten.	14 kg 0498 34 kg 0501 272 kg 0504 1360 kg 0507	

Effekt Trippel *Desinficerande klorfritt skumrengöringsmedel för livsmedelsindustrin*

pH
13,7



Egenskaper	Dosering:	Vikt	Art.nr.
- Effekt Trippel är ett klorfritt desinfektions och skummande alkaliskt medel för skumrengöring. - Effekt Trippel används för rengöring av golv, väggar, produktionsutrustning i livsmedelsindustrin. - Effekt Trippel är extra effektivt genom sin trippel funktion, skummande och rengörande samt desinficerande.	Effekt Trippel spädes 1 - 5 % i vatten (normal dosering). Varmt vatten är att föredra då rengöringen blir effektivare efter skumning. Lösningen appliceras med en skumlans, starta nerifrån och arbeta uppåt. Låt medlet verka några minuter innan medlet spolas av uppifrån och ner. Vid svår smuts, skura ytan först mekaniskt innan avspolning.	28 kg 220 kg 660 kg	0508 0511 0510

Sura rengöringsmedel

Zanitol WC *Toalettrent*

pH
2,3



Egenskaper	Dosering:	Volym	Art.nr.
- Surt rengöringsmedel anpassat för WC-stolar, urinoarer och annat sanitetsgods. - Spruta ytan och låt medlet verka några minuter, därefter borsta och spola ytan. Efterlämnar en frisk doft.	Används outspädd.	12 x 1 lit	1000

Zanitol Foam *Högsaummande syratvätt*

pH
1,5



Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Vikt	Art.nr.
- Flytande surt högsaummande rengöringsmedel med goda fettlösnings egenskaper anpassat för livsmedelsindustrin. - Rekommenderas för rengöring av produktionsmaskiner, väggar, golv etc, innehåller korrosionsskydd.	2 – 10 % i vatten.	12 kg 30 kg 240 kg 720 kg 1200 kg	1006 1009 1012 1014 1015

Zanitol RW *Kalk- och rostborttagare*

pH
1,7



Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Vikt	Art.nr.
- Zanitol RW är ett starkt och surt rengöringsmedel. - Speciellt komponerat för borttagning av rostbeläggningar, rengöring av containers, järnvägsagnar etc.	Zanitol RW levereras starkt koncentrerad och skall därför spädas med vatten innan användning. Spädning med 3 – 20 delar vatten täcker de flesta användningsområden.	11 kg 28 kg 224 kg	1021 1024 1027

Zanitol LF *Sur cirkulationsdisk*

pH
1,5



Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Vikt	Art.nr.
- Zanitol LF är ett lågsaummande surt rengöringsmedel. - Avsett för att avlägsna kalk och mjölksten. - Zanitol LF är lämplig vid avkalkning av diskmaskiner, rengöring av rörmjölkningsanläggningar, rörledningar, lager och transporttankar, varmvattenberedare, värmväxlare etc.	Normal koncentration är 0,5 – 2,0 %-ig lösning. Temperaturen på lösningen bör ej överstiga 85°C. Vid rengöring av varmvattenberedare etc spädes i vatten 1:3 – 1:20.	3 x 7 kg 34 kg 270 kg 840 kg 1350 kg	1033 1036 1039 1041 1042

Zanitol Plus *Kalk-, oxid- och rostborttagare*

pH
1,9



Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Vikt	Art.nr.
- Starkt surt rengöringsmedel för svåra uppgifter. - Speciellt framtaget för rengöring av sammansättningar av kalk, fett, rost, silikat etc samt för rengöring av oxiderade ytor.	5 – 20 % i vatten.	11 kg 28 kg	1048 1051

Zanitol *Sanitetsrengöring*

pH
2,2



Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volym	Art.nr.
- Effektiv mot kalkavlagringar, rostfläckar och missfärgningar av rosthaltigt vatten i badkar, tvättställ, duschväggar, porslin, emalj och rostfritt. - Utmärkt som putsmedel för koppar och mässing.	Svåra fläckar: Används outspädd. Normal användning: 2 – 3 dl till 10 dl vatten.	12 x 1 lit	1057

Zanitol HCL *Surt avrostnings- och rengöringsmedel*

Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Vikt	Art.nr.
Surt rengöringsmedel för avrostning och rengöring av rörledningar, avlopp, ångpannor, evaporatorer, cisterner, kar, järnvägsagnar, containers etc.	Spädes med vatten 1:1 - 1:20 beroende på föroreningsgrad.	30 kg	1065

Zanitol 405 *Surt rengöringsmedel*

Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Vikt	Art.nr.
- Produkten får endast användas av professionella användare. - Extremt högkoncentrerad. - Avoxiderar metaller och löser mycket svåra rengöringsproblem. - Löser kalk och saltutfällningar.	Zanitol 405 är starkt koncentrerad och skall spädas med vatten efter föroreningsgrad. OBS Håll produkten i vatten vid all spädning och inte tvärtom. Får ej blandas med alkaliska produkter.	30 kg	3052

Zanitol Descaler *Effektiv kalk-, cement-, alg- och rostborttagning m.m.*

Egenskaper	Dosering:	Volym	Art.nr.
- Ett effektivt surt rengöringsmedel som bibehåller sitt låga pH värde även vid kraftig utspädning med vatten. - Medelt är lämpligt för borttagning av cementslam, kalk, rost, kalksten och algbeväxtningar. Rekommenderas för rengöring av rör i värme- och kylsystem. - Kan användas på alla syratåliga ytor såsom kakel, klinker, tegel och sanitetsgods. - Har en behaglig doft.	Spädes med vatten upp till 1:40. Normal användning: 1:15. Efterskölj alltid med vatten.	10 lit 25 lit 200 lit	1097 1098 1099

Bilvårdsmedel

Sanego AutoShine *Högkoncentrerat alkaliskt schampo med glanseffekt*

Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volym	Art.nr.
- För rengöring av fordon. - Löser effektivt trafiksmuts, vägdamm och insekter. - Kan användas i borsttvättmaskiner, högtryckstvättar och för manuell rengöring. - Ger en högre glans än traditionella fordonsschampon.	Lättare rengöring (1:20) Grövre rengöring (1:10) Låt verka någon minut men undvik intorkning. Skölj rikligt med vatten.	10 lit 25 lit 200 lit 1000 lit	0333 0336 0339 0342

Sanego Waxshampoo *Bilshampo med högglansvax*

Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volym	Art.nr.
- Ger en extra blank, skyddande och smutsavvisande vaxhinna. - Används manuellt och i borsttvättar.	Sanego Waxshampoo används i koncentrationer från 2 – 5%.	12 x 1 lit 3 x 5 lit 25 lit 200 lit	1500 1503 1506 1509

Sanego Superdry *Avrinningsmedel*

Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volym	Art.nr.
- Sanego Superdry används till automat-, högtrycks- och borsttvättanläggningar. - Sanego Superdry appliceras efter tvätt av bilar, husvagnar, fordon etc. - Sanego Superdry är självpolerande och ger varaktig glans, snabb vattenavrinning samt innehåller inhibitor för temporärt korrosionsskydd. - Sanego Superdry gör nästa tvätt lättare.	Användning i biltvättanläggningar, där injicering av Sanego Superdry anpassas till maskintillverkarens rekommendationer. Den slutliga koncentrationen av Sanego Superdry i spolmunstycket bör vara 2 – 4 g Sanego Superdry per liter vatten.	3 x 5 lit 25 lit 200 lit	1515 1517 1519

Sanego Premium Vax *Avrinningsmedel med vax*

pH
7-8



Egenskaper	Dosering:	Volym	Art.nr.
- Sanego Premium Vax används som sista steg i borsttvättsystemet. - Skyddar bilen mot aggresiva miljöföroreningar som insektsrester och fågelspillning etc. - Koncentrerad produkt som ger en vattenavvisande yta, ekonomisk att använda. - Speciellt anpassad för utrustning som späder produkten med vatten före applicering.	Användning i biltvättanläggningar, där injicering av Sanego Premium Vax anpassas till maskintillverkarens rekommendationer. Den slutliga koncentrationen av Sanego Superdry i spolmunstycket bör vara 2 – 4 g per liter vatten. Vid manuell användning spädes produkten i vatten. Ca 1 dl per liter vatten.	3 x 5 lit 25 lit 200 lit	1494 1495 1496

Sanego Premium Gold *Shampo med Extra hög vaxeffekt*

pH
7,0



Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volym	Art.nr.
- Används som ett vanligt schampo och lämnar en vattenavvisande poliseffekt i upp till ca 4 veckor. - Bilen poleras medan du tvättar den.	Spädes till en 2-5%-ig lösning. Applicera heltäckande över fordonet med svamp eller borste. Låt verka, men undvik intorkning. Spola rent med vatten. Undvik att tvätta i starkt solsken.	12 x 1 lit 3 x 5 lit 25 lit 200 lit	1490 1491 1492 1493

Sanego Car Shampoo *Neutralt bilschampo*

pH
10,4



Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volym	Art.nr.
- Sanego Car Shampoo löser lätt smuts från lacken. - Innehåller antirostmedel och vax som ger en smutsavvisande och blank yta.	Sanego Car Shampoo används i koncentrationer från 2 – 5%.	12x 1 lit 3 x 5 lit 25 lit 200 lit	1520 1521 1524 1527

Sanego Car Shampoo Gold *Bilschampo för borsttvättar*

pH
10,4



Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volym	Art.nr.
- Vinterprodukt för användning i borsttvättmaskiner för personbilar. - Ett mycket kraftfullt specialsampo för att bibehålla rena borstar vid mycket svåra försmutsningar.	Borsttvätt med pumpdosering. Använd koncentrat och justera förbrukningen till 10-15 cl/personbil.	25 lit 200 lit	1530 1531

Sanego Glasscleaner *Fönsterputs*

pH
11,5



Egenskaper	Dosering:	Volym	Art.nr.
- Rengör snabbt och lätt fönster, speglar, kakel, TV-rutor, bilrutor mm. - Tar bort oljefilm och insekter.	Används utspädd. Spruta Sanego Glasscleaner på den torra ytan och torka med ren duk eller hushållspapper.	12 x 500 ml 4 x 5 lit 10 lit	1533 1536 1538

Sanego Glasscleaner Blue *Fönsterputs*

pH
10,5



Egenskaper	Dosering:	Volym	Art.nr.
- Rengör snabbt och lätt fönster, speglar, kakel, TV-rutor, bilrutor mm. - Tar bort oljefilm och insekter.	Används utspädd. Spruta Sanego Glasscleaner på den torra ytan och torka med ren duk eller hushållspapper.	4 x 5 lit	1698

Sanego Vinylglans *Gummi- och vinylglans*

pH
7,0



Egenskaper	Dosering:	Volym	Art.nr.
- Sanego Vinylglans är speciellt lämpat för att användas invändigt i fordon. - Återger galon, vinyl och konstläder sin naturliga lyster.	Används utspädd. Ta Sanego Vinylglans på en trasa eller spraya över ytan. Se till att medlet tränger ner i mönstret. Medlet lämnar en smutsavvisande yta samt en frisk doft.	5 lit	1542

Sanego Supershine *Rengörings- och polermedel för oxiderade lacker. Silikonfri*



Egenskaper	Dosering:	Volym	Art.nr.
- Sanego Supershine används som rengörings- och polermedel för nergångna och oxiderade lacker. - Sanego Supershine ger bästa resultat med maskinpolering.	Används utspädd.	6 x 1 lit	1557

Sanego Wheelcleaner A *Alkalisk fälgrengöring*

pH
13,6

Egenskaper	Dosering:	Volymer	Art.nr.
- Alkaliskt rengöringsmedel för bl a aluminiumfälgar. - Rengör samt ger fälgarna en blank och skinande yta.	Används utspädd.	12 x 1 lit 3 x 5 lit 25 lit	1565 1566 1569

Sanego Wheelcleaner S *Syrabaserad fälgrengöring*

pH
1,7

Egenskaper	Dosering:	Volymer	Art.nr.
- Surt rengöringsmedel för bl a aluminiumfälgar. - Rengör samt ger fälgarna en blank och skinande yta.	Används utspädd.	12 x 1 lit 3 x 5 lit 25 lit	1571 1572 1573

Sanego Wheel Wash *Kraftigt alkaliskt fälgrengöringsmedel*

pH
13,7

Egenskaper	Dosering:	Volymer	Art.nr.
- Kraftigt alkaliskt, högskummande och visköst rengöringsmedel vilket gör att den ligger kvar på fälgarna och bearbetar försmutsningen under en längre tid. - Produkten lämpar sig för rengöring av fälgar, hjulsidor av stål och lackerad aluminium samt plast. - Även utmärkt för rengöring kring dörrgångjärn och andra svåråtkomliga lackytor. - Avlägsnar ingrodd smuts, olja, vägsalt, bromsdamm och oxid.	Används koncentrerad eller spädes med 1-3 delar vatten. Produkten skall sprayas på en torr eller fuktig yta där lös smuts eller sand har spolats av. OBS! Använd inte denna produkt på polerade aluminiumfälgar.	12 x 1 lit 3 x 5 lit 25 lit	1559 1561 1562

Sanego Screenwash *Spolarvätska koncentrat*



Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volymer	Art.nr.
Koncentrat för effektiv rengöring av trafikfilm med rengöringsmedel och frostskydd.	Fryspunkt -28°C -16°C -10°C -7°C -6°C Spädning 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5	12 x 1 lit 3 x 5 lit 25 lit 200 lit	1575 1578 1581 1584

Sanego Rubbershine *Gummiglansmedel*



Egenskaper	Dosering:	Volymer	Art.nr.
- Sanego Rubbershine återger galon, gummimattor, svarta däcksidor m m sin naturliga lyster. - Sanego Rubbershine lämnar en smutsavvisande yta.	Används utspädd. Rengör ytan med en Solvynol produkt samt låt torka helt. Tag sedan Sanego Rubbershine på en trasa och stryk över ytan. Se till att medlet tränger ner i mönstret. Sanego Rubbershine kan även sprayas på. Eftertorkning behöver ej ske då ytan efter ca 5 minuter är helt torr.	4 x 5 lit	1590

Sanego Car Fresh *Invändig rengöring av textilier i fordon*

pH
11,5

Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volymer	Art.nr.
- Används för att fräscha upp och rengöra textilier invändigt i fordon. - Löser smuts och fett och ger tillbaka textilierna sin lyster. - Efterlämnar en frisk doft, innehåller dessutom textilmjukmedel.	Används koncentrerad eller spädes med upp till 10 delar vatten.	5 lit	1512

Sanego Final Touch *Vaxborttagning*

pH
7,0

Egenskaper	Dosering:	Volymer	Art.nr.
- Används som ett prepareringsmedel för att lösa polermedelsrester och ev. oljor som kan finnas kvar på ytan efter polering. - Efterlämnar en fettfri yta, färdig för försegling eller vaxning.	Används utspädd på lackerade ytor, plast, glas m.m. och sprayas på ytan och eftertorkas med microfibrduk.	1 lit 12 x 1 lit	1738 1740

X-press Wax *Snabbvax*

pH
7,0

Egenskaper	Dosering:	Volymer	Art.nr.
- X-press Wax ger en snabb och lättarbetad finish på lackerade ytor. - Lämnar inte några rester på plast och gummidetaljer. - Kan användas över hela bilen	Används utspädd. Undvik att arbeta på varma ytor och i direkt solljus. Spraya direkt på ytan och polera sedan upp ytan med microfibrduk.	500 ml	6045

Sanesolv Lågaromatiskt avfettningsmedel



Egenskaper	Dosering:	Volym	Art.nr.
Lågaromatiskt avfettningsmedel för all slags kallavfettning och avväxning inom industrin, bilverkstäder etc.	Sanesolv används utspädd. Sanesolv appliceras på föremål med spruta eller genom pensling eller doppning. Låt Sanesolv självverka några minuter. Skölj helst av med varmt vatten.	10 lit 25 lit 200 lit 1000 lit	2000 2003 2006 2009

Sanesolv HF Avfettningsmedel



Egenskaper	Dosering:	Volym	Art.nr.
- För all slags kallavfettning och avväxning inom industrin, bilverkstäder etc. - Snabbseparerande.	Sanesolv HF används utspädd. Applicera medlet på föremål med spruta eller genom pensling eller doppning. Låt Sanesolv HF sedan självverka några minuter. Skölj helst av med varmt vatten.	10 lit 25 lit 200 lit 1000 lit	2015 2018 2021 2024

Sanesolv Extra Lågaromatisk avfettning för våta ytor



Egenskaper	Dosering:	Volym	Art.nr.
- För borttagning av asfaltstänk, tjärprickar etc. - Snabbseparerande.	Sanesolv Extra används utspädd och kan även appliceras på fuktig yta.	3 x 5 lit 10 lit 25 lit 200 lit 1000 lit	2029 2030 2033 2036 2039

Sanesolv Tar Tjär-, asfalt- och oljeborttagningsmedel



Egenskaper	Dosering:	Volym	Art.nr.
- Används för att lösa tjära, olja och asfaltspill på billack, förkromade ytor etc. - Snabbseparerande.	Används utspädd.	3 x 5 lit 10 lit 25 lit 200 lit	2044 2045 2048 2051

Sanesolv TC Tjär-, asfalt- och oljeborttagningsmedel



Egenskaper	Dosering:	Volym	Art.nr.
- Används för att lösa tjära, tjocka oljebeläggningar i tankar och containers etc. - Bildar en stabil vit emulsion vid blandning med vatten.	Används normalt utspädd men kan blandas i vatten till en vit stabil emulsion.	10 lit 25 lit 200 lit	2057 2060 2063

Sanesolv Micro Lågaromatisk mikroemulsion



Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volym	Art.nr.
- Lågalkalisk mikroemulsion som snabbt löser vägsmut, asfalt och andra föroreningar. - Skadar ej billacker, gummi eller aluminium. - Sanesolv Micro lämpar sig även som ett avfettnings- och rengöringsmedel inom verkstadsindustrin etc.	Sanesolv Micro levereras starkt koncentrerad och skall därför spädas med vatten. Fordonstvätt: 1:1 – 1:6 Industriell rengöring: 1:3 – 1:10	3 x 5 lit 10 lit 25 lit 200 lit 600 lit 1000 lit	2068 2069 2072 2075 2077 2078

Sanesolv Micro Bio Esterbaserad mikroemulsion



Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volym	Art.nr.
- Sanesolv Micro Bio är ett kombinerat schampo och avfettningsmedel för rengöring av bilar, bilmotorer, verkstadsmaskiner etc. - Ersätter traditionella kallavfettningsmedel. - Applicera med låg- eller högtrycksaggregat.	Motortvätt: 1:1 – 1:3 Fordonstvätt: 1:3 – 1:20 Industriell rengöring: 1:5 – 1:20 Låt produkten verka någon minut. Vid behov bearbeta ytan med borste eller svamp. Skölj därefter med vatten under högt tryck.	10 lit 25 lit 200 lit	2084 2087 2090

Sanesolv Micro HF *Avfettningsmedel av microemulsionstyp*

pH
≈11



Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volymer	Art.nr.
- Sanesolv Micro HF är ett förstärkt avfettningsmedel av micro-emulsionstyp. Produkten används i första hand för fordonstvätt vintertid. - Löser snabbt och effektivt upp fet smuts och oljeföreningar och är lätt att avlägsna. - Går att använda både med högtryckstvätt och borsttvätt.	Spädes med kallt vatten till 10-30% koncentration.	3 x 5 lit 25 lit 200 lit	2079 2080 2081

Koncentratprodukter biltvätt

Sanezip 101 *Mikrokoncentrat*

pH
10,0-11,0



Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volymer	Art.nr.
Sanezip 101 + Sanezip 203, ger aromatfri mikroemulsion.	Koncentraten blandas med vatten i en hydrominder eller manuellt.	25 lit	2093

Sanezip 103 *Mikrokoncentrat*

pH
10,3



Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volymer	Art.nr.
Sanezip 103 + Sanezip 203, ger mikroavfettning för svår rengöring	Koncentraten blandas med vatten i en hydrominder eller manuellt.	25 lit	2095

Sanezip 203 *Alkaliskt koncentrat*

pH
14,0



Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volymer	Art.nr.
Sanezip 203 är ett baskoncentrat avsett att användas i Sanezip-systemet tillsammans med hydrominder.	Koncentraten blandas med vatten i en hydrominder eller manuellt.	25 lit	2104

Sanezip 301 *Tensidkoncentrat*

pH
8,0-9,0



Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volymer	Art.nr.
Sanezip 301 + Sanezip 203, ger alkalisk avfettning	Koncentraten blandas med vatten i en hydrominder eller manuellt.	25 lit	2106

Sanezip 302 *Tensidkoncentrat*

pH
9,5-10,5



Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volymer	Art.nr.
Sanezip 302 + Sanezip 203, ger alkalisk avfettning	Koncentraten blandas med vatten i en hydrominder eller manuellt.	25 lit	2108

Desinfektionsmedel

Dezibac *Desinfektionsmedel*

pH
11,8



Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volymer	Art.nr.
- Flytande produkt för desinfektion av rengjorda anläggningar och behållare inom bl a livsmedelsindustrin. - Den utspädda lösningen angriper ej metaller eller annat material.	Dezibac spädes i vatten till en 1 – 2%-ig lösning.	3 x 5 lit 25 lit	2500 2503

Dezibac Extra *Desinfektion- och rengöring*

pH
12,0

Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volym	Art.nr.
- Flytande alkaliskt desinfektions- och rengöringsmedel för livsmedelsindustrin. - Är verksam mot ett antal bakterier och jäster. - Produkten är även utmärkt för att ta bort grönmögelbeläggningar på byggnader och växthus. - Angriper ej aluminium.	Dezibac Extra spädes i vatten till en 0,5 – 2%-ig lösning.	3 x 5 lit 25 lit	2509 2512

Dezibac Acid *Surt lågskummande desinfektionsmedel*

pH
1,0

Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Vikt	Art.nr.
- Surt desinfektionsmedel som verkar på alla grupper av mikroorganismer, sporbildare och virus. - Är lämplig för mejerier, slakterier samt övriga livsmedelsindustrier.	Dezibac Acid används i koncentrationen 0,2 % – 1,0 %. Temperaturen kan vara mellan 5 – 40°C. Får ej användas utspädd. Utspädning får endast ske i syrerengjorda behållare av kromnickelstål eller lämplig plast (teflon, polystyren eller polyeten).	22 kg	2520

Dezibac Plus *Desinfektionsmedel*

pH
8,0

Egenskaper	Dosering:	Volym	Art.nr.
- Definfectionsmedel med rengörande verkan. - Exempel på användningsområden är vård, veterinärmedicin, laboratorieverksamhet, livsmedelsindustrin och motsvarande områden.	Används utspädd. Låt medlet verka i 5 minuter. Ytan ska torka.	12 x 1 lit 3 x 5 lit	6047 6052

Golvmedel

Paradex *Golvpolish*

pH
9,0

Egenskaper	Applicering:	Volym	Art.nr.
- Paradex är en golvpolish tillverkad för optimal slitstyrka. - Paradex bildar efter applicering utan polering en glänsande och oöm yta, resistent mot vatten och flertalet lösningsmedel. - Paradex gynnar städekonomin i korridorer, affärs- och samlingsutrymmen, väntrum och andra flitigt besökta lokaliteter. - Smuts och fett löses snabbt och glansen mattas ej.	Rengör golvet nogga och låt det torka. Stryk ut Paradex i ett jämnt skikt. Efter ca 20 minuter är golvet torrt och blankt. Gör gärna en extra strykning på porösa golv för högre glans. Låt polishen torka mellan strykningarna. Efter behandling med Paradex är det lätt att hålla rent. Vid behov kan golvet våttvättas med ett mildt rengöringsmedel (Sanetin).	3 x 5 lit	3000

Paradex Gel *Flytande grönsåpa*

pH
12,0

Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volym	Art.nr.
För rengöring av stengolv, sanitetsgods, målade ytor etc.	Allmän rengöring: ca 1 dl till 10 lit vatten. Ugnsrengöring: Stryk på såpan koncentrerad, därefter uppvärms ugnen till 100 – 125°C. Stäng av och låt svalna. Skölj med vatten och torka torrt.	12 x 1 lit 3 x 5 lit	3006 3009

Sanestrip *Lågskummande kraftigt golvrengöringsmedel*

pH
13,7

Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volym	Art.nr.
- Sanestrip är ett flytande alkaliskt lågskummande rengöringsmedel. - För avlägsnande av fett, blod etc inom livsmedelsindustrin samt rengöring av svårt smutsade industrigolv. - Utmärkt till skurmaskin.	Sanestrip används i koncentrationer från 0,5 – 10,0%-iga lösningar beroende på föroreningsgrad. Vanligtvis görs spolning med vatten innan rengöring. Spola med vatten efter rengöring.	10 lit 25 lit 200 lit 1000 lit	3015 3018 3021 3024

Sanestrip Extra *Extra kraftigt lågskummande golvrengöring*

pH
13,7

Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volymer	Art.nr.
• Sanestrip Extra är ett lågskummande rengöringsmedel. • För mycket hårt nedsmutsade ytor samt grovrengöring för verkstäder och industrimiljö. • Mycket effektiv mot bl a olja, sot och fett. • Lämplig att använda i skurmaskin. • Fungerar även bra för borttagning av golvpolish. • OBS! Bör ej användas på aluminiumytor.	Vid lätt rengöring 1:20 – 1:50 Vid svår rengöring 1:5 - 1:20	10 lit 25 lit 200 lit 1000 lit	3030 3033 3036 3039

Paradex Allvax *Tvåltvättvax*

pH
11,5

Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volymer	Art.nr.
• Kombinerat vax och rengöringsmedel för golv. • Underhåll av golv där fuktorkning, fuktsvabning eller tvättning ofta sker. • Kan användas på alla hårda golv förutom obehandlade trägolv.	0,5-1 dl till 10 liter vatten. Används vid maskinell och manuell skurning, svabning, fukttorkning eller våtmopning. Om högre glans önskas, polera med hjälp av skurmaskin efter det golvytan torkat.	3 x 5 lit	3046

Paradex Pine Gel *Tallbarrsåpa*

pH
8,0

Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volymer	Art.nr.
• Djuprengörande såpa för golvytor av vinyl, linoleum, sten och förseglat trä. Ger ytan en naturlig lyster. • Återfettar golvmaterialen vilket sparar in på polishbehandlingar. • Har en naturligt behaglig doft utan tillsats av parfym. • Kan även användas för rengöring av målade och lackerade ytor.	Spädes med ljummet vatten 15-30 ml per 10 liter vatten.	1 x 5 lit 4 x 5 lit	9347 9348

Personlig hygien

Sanelux *Flytande tvålcreme*



Egenskaper	Volymer	Art.nr.
• Sanelux är en mild tvålcreme som effektivt tvättar huden ren och motverkar infektioner. • Speciellt tillverkad för tvålautomater. • Sanelux torkar ej ut huden även vid upprepade tvättningar.	12 x 1 lit 4 x 5 lit	3501 3503

Sanelux Parfymfri *Flytande tvålcreme*



Egenskaper	Volymer	Art.nr.
• Sanelux Parfymfri är en mild tvålcreme som effektivt tvättar huden ren och motverkar infektioner. • Speciellt tillverkad för tvålautomater. • Sanelux Parfymfri torkar ej ut huden även vid upprepade tvättningar. • Innehåller naturoolja som ger huden långvarig fuktighetsbevaring samt Aloe Vera som vårdar och återfuktar huden.	12 x 1 lit	3505

Sanelux Soft *Flytande tvål*



Egenskaper	Volymer	Art.nr.
• Sanelux Soft är en flytande tvål som är extra hudvänlig. • Den innehåller milda och behagliga ämnen utvunna ur kokosnöten vilka gör huden mjuk och fräsch. • Med en frisk doft av äpple.	12 x 500 ml	3509

Sanelux Red *Handrengöring*



Egenskaper	Volymer	Art.nr.
• Sanelux Red handrengöringsmedel avlägsnar snabbt med djupverkan svår smuts som olje- och fetthaltiga substanser, även bläck och tryckfärg samt produkter baserade på gummi och harts. • Sanelux Red rengör händerna grundligt men skonsamt. Innehåller ej formaldehyd. Svag doft av citrus.	8 x 500 ml	3521

Sanelux Special *Lösningsmedelfritt handrengöringsmedel*



Egenskaper	Volymer	Art.nr.
- Sanelux Special är ett handrengöringsmedel som inte är alkaliskt och innehåller ej lösningsmedel. - Sanelux Special innehåller ett slipmedel som är vänligt mot huden men effektivt mot envisa smutsfläckar. - Sanelux Special är biologiskt nedbrytbart och därför säkert ur miljösynpunkt. - Den gör rent djupt ned i porerna utan att reta huden och avlägsnar snabbt och säkert olja, fett, bläck, tjära, målarfärg och andra envisa fläckar. - Sanelux Special har en angenäm doft och löddrar behagligt.	6 x 2,5 lit 4 x 5 lit	3530 3533

Sanelux Bodyshampoo *Allroundshampo*



Egenskaper	Volymer	Art.nr.
- Sanelux Bodyshampoo används med fördel över hela kroppen och är mildt och skonsamt mot hår och hud. - Ger ett rikligt lödder som varsamt tvättar rent och ger håret och huden en naturlig mjukhet och glans.	6 x 2,5 lit	3536

Sanelux Duschcreme *Aloe Vera*

pH
6,5



Egenskaper	Volymer	Art.nr.
- En hudvänlig duschcreme för hela kroppen. Är mildt skonsam mot både hår och hud. - Svagt parfymerat vilket ger en frisk och fräsch doft. - Sanelux Duschcreme innehåller naturoolja som ger långvarig fuktighetsbevaring samt Aloe Vera som vårdar och återfettar huden. - Biologiskt nedbrytbar.	12 x 1 lit	3540

Sanelux Universalcreme *Mjukgörande lotion*



Egenskaper	Volymer	Art.nr.
- Sanelux Hand & Bodylotion hjälper huden att motstå yttre påverkningar. - Sanelux Hand & Bodylotion absorberas snabbt och kladdar inte. Huden blir mjuk, slät och elastisk. - Massera in händerna dagligen efter behov.	300 ml	3544

Sanelux Des *Handdesinfektion*



Egenskaper	Volymer	Art.nr.
- Handdesinfektion där tillfälliga sjukdomsalstrande mikroorganismer måste dödas. - Sanelux Des är ett effektivt komplement till handtvättning. - Ersätter handtvättning när händerna inte är synligt nedsmutsade. - Rekommenderad dos är ca 5 ml. - Händerna skall lufttorka.	12 x 500 ml 12 x 1 lit	3550 3552

Sanelux Wipes *Handrengöringsdukar – bekväma att använda, effektivt rengörande*



Egenskaper	Volymer	Art.nr.
- Impregnerad handrengöringsduk anpassad både för lätt och svår nedsmutsning. Bekväma att använda. - Tar snabbt bort olja, fett, tjära, färg etc. Används när du inte har tillgång till vatten, t ex i verkstäder, tryckerier, garage och vid transporter etc. Använd den även då du skall göra rent verktyg eller ta bort fläckar på hårda underlag. - Stor och stark rengöringsduk (30 x 30 cm). Lätta att dra ut, perforerad delning. - Lufttät förpackning – håller dukarna fräscha längre. Lätt att bära med sig. - Hudvänliga ingredienser.	4 x 150 st	3560

Sanegold *Flytande handdiskmedel*

pH
7,0

Egenskaper	Dosering:	Volymer	Art.nr.
- Sanegold är ett högkoncentrerat diskmedel som är mildt och skonsamt för händerna. Ej maskindisk. - Rengör snabbt och effektivt. Sanegold är dessutom utmärkt till rengöring av golv, väggar, målade ytor etc.		12 x 1 lit 3 x 5 lit	4000 4003

Sanegold Dry *Surt vätemedel för diskmaskiner*

pH
2,5

Egenskaper	Dosering:	Volymer	Art.nr.
- Sanegold Dry är ett ytaktivt medel, som automatiskt tillförs sköljvattnet i diskmaskinen med injektor. - Sanegold Dry ger en snabb avrinning och en fläckfri glänsande disk.	Används koncentrerad.	5 lit	4011

Sanegold Extra *Flytande maskindisk*

pH
14,0

Egenskaper	Dosering:	Volymer	Art.nr.
- Endast för maskindiskning. - Avsett för glas, porslin, silver, rostfritt, plast etc. - OBS! Skall ej användas för diskning av aluminium eller annat mjukt metallgods.	Doseras enligt instruktion för automatisk doseringsapparat.	12 kg 30 kg 240 kg	4018 4021 4024

Sanegold Tabs *Maskindisktabletter*



Egenskaper	Dosering:	Volymer	Art.nr.
- Används till all slags diskgods och alla typer av diskmaskiner med eller utan automatisk doseringsutrustning. - Bekväma att använda.	Placera en tablett (eventuellt med sked) i ett tomt utrymme i besticklådan eller i tablettkorgen – inte i diskmedelsbehållaren. Därefter startas maskinen på vanligt sätt. Maskindisktablettorna skall förvaras torrt och i tillsluten påse.	80 tabs 5 x 80 tabs	4029 4030

Sanegold AL *Flytande aluminiumdisk*

pH
13,2

Egenskaper	Dosering:	Vikt	Art.nr.
- Sanegold AL är ett alkaliskt lågskummande rengöringsmedel. - Sanegold AL har på grund av sina lågskummande egenskaper, i kombination med hög rengöringseffekt, även funnit användning som ett högklassigt flytande maskindiskmedel för bl a diskning av aluminium utensilier inom livsmedelsindustrin, bagerier, restauranger etc.	Doseras enligt instruktion på etikett.	12 kg 30 kg 240 kg	4036 4039 4042

Tvättmedel

Perfectol *Fosfatfritt kulörtvättmedel med miljövänligt blekmedelsystem*

pH
10,5

Egenskaper	Dosering:	Vikt	Art.nr.
- Blanda ej vita och mörkt färgade textilier vid tvätt. - Olöst tvättmedel kan ge skador på textilier. - Följ alltid tvättråden på textilierna. - Blötläggning rekommenderas ej.	Doseras enligt instruktion på etikett.	10 kg	4503

Perfectol Pro *Fosfatfritt overalltvättmedel*

pH
12,0

Egenskaper	Dosering:	Vikt	Art.nr.
- Perfectol Pro är ett miljöanpassat tvättmedel speciellt utvecklat för effektiv rengöring av arbetskläder, städdukar, entrémattor och moppar. - Perfectol Pro avlägsnar fett, olja, sot och annan svår smuts.	Doseras enligt instruktion på etikett.	4 kg	4504

Perfectol Soft *Sköljmedel*

pH
6,0

Egenskaper	Dosering:	Volym	Art.nr.
- Perfectol Soft är ett flytande skölj- och antistatmedel för maskin och handtvätt av alla textilier. - Perfectol Soft ger mjukare tvätt och en förenklad efterbehandling. - Vid maskintvätt hålls medlet i facket eller direkt i sköljvattnet. - Vid handtvätt tillsätts medlet i sista sköljvattnet. OBS skölj på nytt efter behandling med Perfectol Soft.	Maskintvätt: Se etikett. Körtid ca 3 min Handtvätt: 0,2 dl till 15 liter vatten (ca 0,1 dl till ett vanligt handfat). OBS! Ylleplagg kräver dubbel doseringsmängd. Rör om i 2 – 4 minuter.	3 x 5 lit	4510

Perfectol Liquid *Flytande tvättmedel*

pH
9,5

Egenskaper	Dosering:	Volym	Art.nr.
- För alla typer av tvättgods. - Innehåller ej blekmedel.	Doseras enligt instruktion på etikett.	3 x 5 lit	4518

Perfectol Plus *Tvättförstärkare*

pH
7,0

Egenskaper	Dosering:	Volym	Art.nr.
Ett flytande specialtvättmedel med lösande och emulgerande verkan för overaller, arbetsrockar m.m. inom verkstads- och livsmedelsindustrin samt även för annat tvättgods som är hårt smutsat.	2 -10 g per kg tvättgods. Stamlösning av upp till 10 % inblandning kan beredas. Vid högre koncentrationer blir produkten tjockflytande och geléaktig. Skall tillsättas vattnet – inte tvärtom.	5 lit	4525

Aerosoler

Sanego Kallgalv *Kallgalv*

Egenskaper	Volym	Art.nr.
- Sanego Kallgalv ger järn och stål en perfekt rostskyddande yta. - Utmärkt för rostskydd efter svetsning. - Kan användas som grundfärg, samt vid reparation av varmgalvaniserade ytor.	12 x 400 ml	5000

Sanego Kedjespray *Kedjesmörjmedel*

Egenskaper	Volym	Art.nr.
- Sanego Kedjespray förlänger livslängden på kedjor och wirar genom återkommande smörjning. - Sanego Kedjespray tränger igenom kardelarna i wirar samt kedjelänkar. - Resistent mot nedbrytning vid höga temperaturer och tvingar ut vatten ur metallporerna. - Sanego Kedjespray används till grävmaskiner, kranar, schaktmaskiner, tåg, lastbilar, drivkedjor etc.	12 x 400 ml	5006

Sanego Silikonspray *Silikonspray*

Egenskaper	Volym	Art.nr.
- Sanego Silikonspray används som släppmedel inom plast- och gummiindustrin, åkerier och bilverkstäder. - Kan även användas till uppfärschning av plast och vinyl etc.	12 x 400 ml	5012

Sanego Fuktutdrivare *Fuktutdrivare och rostlösande olja*

Egenskaper	Volym	Art.nr.
- Sanego Fuktutdrivare driver effektivt ut fukt ur elektriska komponenter samt skyddar metallytor mot rost och korrosion. - Sanego Fuktutdrivare används på bilverkstäder, åkerier, byggarbetsplatser samt inom industrin.	12 x 400 ml	5018

Sanego Universalsmörj *Fuktutdrivare och rostlösande olja*

Egenskaper	Volymer	Art.nr.
- Sanego Universalsmörj passar för smörjning av lätta och tunga maskiner där bara en lång tryckstråle kan nå svåråtkomliga ställen utan att motorn behöver stoppas. - Sanego Universalsmörj används till kullager, gångjärn, glidbanor och komponenter som har behov av ett universalsmörjmedel.	12 x 400 ml	5024

Skärvätskor

Santech HP *Skärvätska*

pH
9,4

Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volymer	Art.nr.
- Santech HP är en semisyntetisk vätska med hög oljehalt som används vid metallbearbetning och är anpassad till europeiska hälso- och säkerhetstrender. - Santech HP är en mångsidig metallbearbetningsvätska, lämplig för ett brett spektrum allmänna bearbetningsändamål, inklusive valsning, borrar, svarvning och brotschning. - De höga halterna olje- och smörjtillsatser gör också att Santech HP kan användas vid svårare bearbetningsmoment som gängning och djupa borrar etc.	Allmän bearbetning 5 - 7 % Extra kraftig bearbetning 7 - 9 % Slipning 3 - 5 %	25 lit 200 lit	5503 5506

Santech Tap *Gäng- och borrolja*

pH
9,4

Egenskaper	Dosering:	Volymer	Art.nr.
- Santech Tap är en skär- och gängningsvätska, helt fri från klor och lösningsmedel. - Santech Tap kan användas för att klara skärningsproblem med metaller när man föredrar en manuellt applicerad skärvätska. Fastän den först och främst utformats för svår invändigt gängning, kan Santech Tap också användas för att förbättra skäregenskaperna vid all brotschning, borrar och utvändigt gängning.	Används outspädd. Santech Tap kan appliceras med pensel, med spray eller genom att doppa verktygen direkt i vätskan.	5 lit	5511

Santech SV *Slipvätska*

pH
9,4

Egenskaper	Dosering: Spädes i vatten	Volymer	Art.nr.
- Santech SV är en biostabil helsyntetisk slipvätska som ger en hög grad av korrosionsskydd vid låga temperaturer. - Produkten är extremt lågskummande och motståndskraftig mot försämring genom bakterier och svamp. - Santech SV är lämplig för mycket varierande material med och utan järn, inklusive kopparbaserade legeringar och gjutjärn.	2 – 5 % i vatten.	10 lit	5518

Santech SC *Systemrengöring med baktericid*

pH
9,5

Egenskaper	Dosering: Spädes i vatten	Volymer	Art.nr.
- Santech SC är ett emulgerbart avfettningsmedel för maskiner och är lämpligt för användning i slutna och centraliserade system. - Santech SC är speciellt utformat för metallindustrin och ger avfettning och desinficering i ett komplett rengöringsmedel.	2 – 3 % i vatten.	5 lit	5530

Santech RP *Vattenavisande rostskydd*

Egenskaper	Dosering:	Volymer	Art.nr.
- Ett vattenundandrängande rostskyddsmedel som innehåller petroleumlösningsmedel. - Rekommenderas som skydd för järn- och ståldetaljer mellan olika arbetsoperationer, speciellt då detaljerna blivit våta av t.ex. skärvätskeemulsioner. - Är en effektiv rostlösande olja, som lätt tränger in och underlättar demontering av maskindetaljer etc. Lossar fastrostade delar, smörjer samt förebygger framtida rostangrepp.	Kan appliceras genom doppning, pensling eller sprutning. Vid sprutning bör man vara försiktig med tanke på produktens låga flampunkt. Efter applicering avdunstar lösningsmedlet och kvar lämnar en mycket tunn rostskyddande oljefilm. Denna film behöver ej avlägsnas vid montering eller efterkontroll av detaljer, eftersom Santech RP ger en helt transparent film.	5 lit	5540

Sanefresh *Koncentrerad väldoft*

pH
6,9



Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volym	Art.nr.
- Borttagning av lukt i containrar, sopnedkast, soptunnor, etc. - Sanefresh är också effektiv vid sanering av urinspill, brandrök samt vid slakteriavfall. - Sanefresh lämnar en stark frisk doft.	Soprum etc: 1,0 – 2,0 dl till 5 liter vatten Avlopp etc: 2,5 – 5,0 dl till 5 liter vatten Rengöring av golvytor: 0,5 dl till 10 l vatten	5 lit	6000

Defoamer *Skumdämpare, silikonbaserad*

pH
7,5



Egenskaper	Dosering:	Volym	Art.nr.
- Defoamer används i alkaliska och sura rengöringsmedel. - Defoamer är fullständigt dispergerbar med vatten och klibbar inte.	Defoamer används normalt i koncentrationer på 0,1 – 0,3 %.	3 x 5 lit	6006

Defoamer NS *Skumdämpare, silikonfri*

pH
8,0



Egenskaper	Dosering:	Volym	Art.nr.
- Defoamer NS används för att kontrollera skum bl.a i samband med skärvätskor och andra rengöringsvätskor inom verkstadsindustrin där man ej önskar en silikonbaserad skumdämpare. - Defoamer NS klibbar inte - Fullständigt dispergerbar.	Används normalt i koncentrationer på 0,1-0,5%.	3 x 5 lit	6009

Iceaway *Issmältning*

pH
8,5

Egenskaper	Dosering:	Vikt	Art.nr.
- För borttagning av snö och is på betong, asfalt och grus. - Verksamt ner till -30°C.	Strös ut.	25 kg	6012

Sanefix *Klotter, fläck och klisterborttagare*

Egenskaper	Dosering:	Volym	Art.nr.
- Sanefix används för att ta bort tusch, bläck sprayfärg, limrester, gummimärken, olja, fett, sot, nagellack, tuggummi mm. - Kan användas på alla hårda & mjuka färgäta och material beständiga ytor, såsom golv, fasader, kakel, metaller, textilier etc. - lakttag försiktighet vid användning på ytor av plast.	Används koncentrerad. Påför med spray, lågtrycksspruta, borste eller trasa. Låt verka 1-30 sekunder. Sug upp eller skölj bort den upplösta restprodukten. Avsluta alltid med att torka torrt och spola efter med rent vatten. Vid mycket svåra fläckar, låt verka 1-10 minuter, bearbeta fläcken med en borste och avsluta med vatten.	1 lit 5 lit	6017 6020

Sanstrike *Snabbrengöring*

pH
9,8



Egenskaper	Dosering:	Volym	Art.nr.
- Löser snabbt smuts och fett. - Drygt och ekonomiskt. - Lämpligt att använda på mindre målade ytor, tvättställ, kakel etc.	Används outspädd.	12 x 500 ml 3 x 5 lit	6030 6033

Sanezyme *Fettlösare och luktborttagare*

pH
4,6



Egenskaper	Dosering:	Volym	Art.nr.
- Sanezyme rengör vattenlås, septiska tankar, fettavskiljare, avloppsrör och golvbrunnar på ett biologiskt nedbrytbart sätt. - Bryter ner proteiner, fetter och kolhydrater samt tar bort dålig lukt. - Reagerar inte på rörledningar och metallinstallationer.	Tillsätt dagligen 4 dl Sanezyme till 1000 lit avlopp/tank.	3 x 5 lit	6055

Produkt	Beskrivning	
Spraypistol	Spraypistol till 1 liters och 500 ml flaskor	9175
Tappkran	För 10 och 25 liters dunkar	9194
Tappkran	För 200 liters fat, 70 eller 60 mm.	9040
Tappkran	För 200 liters fat, 35 mm.	9050
Pumpadapter	Pumpadapter F70 eller F60.	9060
Dunkställ	Dunkställ till 25 liters dunk.	9070
Dispenserspene	Dispenserspene för bomber.	9100
Upphängningskedja	Med krok.	9090
Väggållare	Väggållare med krok för 2,5 liters dunk (bomber).	9080
Pump	Pump till 5 liters plåtdunk	9106
Pump	Pump till 5 liters plastdunk	9107
Fatpump	Pump för 200 liters fat.	9120
Sanelux Pump och väggållare	För 5 liters dunk.	9130
Väggållare	Väggållare för 5 liters plastdunk.	9132
Väggållare	Väggållare för 5 liters plåtdunk.	9135
Hydrofoamer	2,8 liters.	9140
3mp Pump	Pump för 1 liters flaska.	9150
3mp Combi	Väggfäste för 1 liters flaska.	9160

Anteckningar

SANEGO
cleaning technology

Sanego AB

Vallevägen 26, 373 73 Jämsjö, Sweden

TEL 0455-566 40, FAX 0455-566 49

EMAIL info@sanego.se, www.sanego.se

